



Slagboom vork

eureka
PARKING

TSD 35/25
TSD 60/45

De slagboom met vorkconstructie is ontwikkeld voor het afsluiten van buitenterreinen. Door zijn stevige constructie is een vangpaal niet noodzakelijk, ook niet bij een armlengte van 6 meter.



Alle modellen worden geleverd in de standaardkleuren Ral 2004 (oranje), Ral 5002 (blauw) en Ral 6005 (groen). Optioneel in iedere andere Ral kleur verkrijgbaar.

De slagbomen worden geleverd met een microprocessor besturing met een 2-kanaals lusdetector.

Model TSD 35/25

Het model TSD 35/25 is een snelle dubbelgelagerde slagboom met vorkconstructie en een ronde wit gepoedercoate arm met rode reflecterende stickers. De doorsnede van de arm is 90 mm.

Model TSD 60/45

Het model TSD 60/45 is een vandaalbestendige dubbelgelagerde slagboom met vorkconstructie die breed inzetbaar is. De slagboom is voorzien van een ronde wit gepoedercoate arm met rode reflecterende stickers. De doorsnede van de arm is 90 mm.



Specificaties:	TSD 35/25	TSD 60/45
Type arm:	Rond Ø 90 mm.	Rond Ø 90 mm.
Max. armlengte:	350 cm.	600 cm.
Open-/sluittijd:	2,5 sec.	4,5 sec.
Voedingsspanning:	3x400Vac. / 1x230Vac.	3x400Vac. / 1x230Vac.
Gewicht:	72 kg.	78 kg.
Ommanteling:	Kunststof	Kunststof

